



## Prostředek Dr. Schutz CC PU čistič

### 1. POPIS PRODUKTU

Čistící koncentrát pro čištění po ukončení pokládky a pro běžné čištění všech elastických podlahovin s výrobní PU/PUR-povrchovou úpravou nebo všech povrchů ošetřených Dr. Schutz PU Systémem. • Vynikající vázání nečistot i u znečištění s obsahem mastnot. • Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. • Čištění beze šmouh. • Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) a DIN EN 14904 (tření) pro sportovní povrchy

### 2. OBLASTI POUŽITÍ

Všechny podlahoviny s výrobní PU-/PUR-úpravou povrchu nebo ošetřené Dr. Schutz PU Systémem – tj. PVC, Linoleum nebo kaučuk (guma). **Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin.**

### 3. POUŽITÍ

**Čištění po ukončení pokládky:** Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Na silné znečištění zředit **PU-čistič** s vodou v poměru 1:10 (1 litr na 10 litrů vody), při malém znečištění je možno koncentraci zvýšit podle stupně znečištění povrchu. Čistící roztok nanést na podlahovinu a po krátké době působení povrch vydrhnout kartáčem. U velkých ploch použít jednokotoučový rotační stroj **SRP 1s** červeným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. **Vysavač PS 27**) nebo stáhnout gumovou stěrkou a odsát širokými savými mopy. Následně celou plochu přečistit čistou vodou až do úplné neutralizace.

**Běžné čištění:** **PU-čistič** zředit s vodou v poměru 1: 200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytřít. Při použití v čistících automatech může být koncentrace zvýšena až na 1 : 400 (25 ml na 10 litrů vody).

Upozornění: Citlivé a choulostivé povrchy (např. dřevo, kov) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.

### 4. SPOTŘEBA

Čištění po ukončení pokládky: cca 2 litry na 100 m<sup>2</sup>

Běžné čištění: cca 0,1 litru na 100 m<sup>2</sup>

### 5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Doba použitelnosti minimálně 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřeném obalu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.