

TECHNICKÝ LIST

Název produktu:

FAXE Ošetřující olej 0245

Typ produktu:	Olej na bázi rafinovaného rostlinného oleje a isoparaffinu. VOC FAXE ošetřujícího oleje 0245 je nižší než FAXE ošetřujícího oleje 0277.
Použití:	Péče a údržba dřevěných povrchů, které jsou ošetřeny přírodním vytvrzovacím olejem, např. FAXE Wood Oil.
Vlastnosti:	Poskytuje ochrannou vrstvu odpuzující vodu a nečistoty a zároveň zachovává přirozenou barvu a vzhled dřeva.
Pevné látky:	46 % hmotnosti 38 % obj.
Před použitím:	Odstraňte veškeré nečistoty a mastnotu z povrchu dřeva. Před dalším ošetřením by měl být povrch suchý. Pro účinné odstranění zbytků použitých ošetřujících přípravků z povrchu dřeva lze použít FAXE Wood Cleaner.

Aplikace:

Způsob:	Doporučená viskozita:	Ředidlo:
Hadříky nepouštějící vlákna	Ředění není nutné	

Schnutí:

Doba schnutí	Tloušťka vrstvy - suchá
4-8 hod při 20 °C	-

Specifikace:

FAXE Ošetřující olej se nanáší hadříkem nepouštějícím vlákna. Olej je leštěn do podlahy pomocí hadříku nebo leštícího stroje. Přebytek oleje je nutné odstranit suchým hadříkem.

Krycí plocha: Teoreticky: 25 m²/litr.

Skladování: Skladovat při min. 5 ° C.

Skladovatelnost: 12 měsíců v neotevřeném obalu.

Poznámka: První 3 dny po ošetření nepoužívejte vodu.

Uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí a jsou určeny k obecnému poskytnutí informací o našich produktech a jejich použití. Neměly by být vykládány jako záruka specifických vlastností popsaného produktu nebo jeho vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Kvalita našich produktů je obsažena v našich všeobecných prodejních podmínkách.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

Ph. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk